

Государственное казенное общеобразовательное учреждение
АО«Енотаевская общеобразовательная школа-интернат»
СОГЛАСОВАНО

Протокол заседания профсоюзного
комитета от _____ № _____

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы

_____ ФИО

«___» _____ г.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при эксплуатации

электроутиггов

№ _____

1. Общие требования по охране труда

1.1. К самостоятельной работе с электроутиггами допускаются лица, прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте, имеющие I группу по электробезопасности.

1.2. Работник должен соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка. Запрещается употребление алкогольных, наркотических и токсических средств перед работой и в процессе работы.

1.3. Работник должен знать, что опасными производственными факторами, которые могут действовать на него в процессе выполнения работы, являются:

повышенная температура поверхностей оборудования;

пожарная опасность;

повышенное значение напряжения в электрической цепи.

Возможные последствия:

получение травмы при пожаре;

получение ожогов рук;

поражение электрическим током.

1.4. Работник обязан соблюдать правила пожарной безопасности. Не допускается загромождение, захламление помещений, проходов. Курить разрешается в специально отведенных местах.

1.5. Работник должен уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему.

1.6. О каждом несчастном случае работник должен немедленно сообщить руководителю, а пострадавшему оказать доврачебную помощь, вызвать врача, помочь доставить потерпевшего в здравпункт или ближайшее медицинское учреждение.

1.7. Если несчастный случай произошел с самим работником, он должен по возможности обратиться в здравпункт, сообщить о случившемся руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

1.8. Работник должен соблюдать правила личной гигиены.

1.9. Все шнуровые электроутюги должны быть подключены к электросети через отключающие аппараты закрытого исполнения, установленные на гладильных столах.

1.10. Провода питания электроутюгов должны укрепляться на кронштейнах, расположенных над серединой гладильного стола, и исключать возможность механических повреждений. Длина провода должна обеспечивать свободное перемещение утюга только по площади стола, при этом провод не должен соприкасаться с поверхностью стола.

1.11. Рабочая поверхность гладильных столов должна быть изготовлена из токонепроводящего материала (дерева, пластмассы и т.п.) и прикреплена к металлической станине болтами с утопленными головками.

1.12. При глажении белья на гладильных столах, оборудованных электроутюгами, в помещениях с электропроводящими полами (цементными, плиточными и т.п.) следует использовать деревянные настилы, а также диэлектрические резиновые ковры.

1.13. Запрещается установка гладильных столов в непосредственной близости от открытых металлических трубопроводов, радиаторов систем отопления и других металлических конструкций. Они должны быть закрыты изоляционными (диэлектрическими) материалами.

1.14. За нарушение требований данной инструкции работник несет ответственность согласно Правилам внутреннего распорядка и действующему законодательству Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы работник должен надеть спецодежду, застегнуть манжеты рукавов.

2.2. Осмотреть и подготовить рабочее место, убрать все лишние предметы.

2.3. Проверить:

визуально состояние подводящих электропроводов, штепсельной розетки, вилки;

освещенность рабочего стола;

работу вентиляции на рабочем месте;

исправность и целостность электроутюга;

наличие перед гладильным столом по всей его длине деревянного решетчатого настила;

наличие на гладильном столе подставки для утюга (асбестовой, мраморной, керамической или металлической).

2.4. При обнаружении неисправностей работник должен немедленно сообщить руководителю работ и не приступать к работе до их устранения.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

3.1. Включать и выключать электроутюг сухими руками.

3.2. Стоять на деревянном решетчатом настиле или диэлектрическом резиновом ковре.

3.3. Электроутюг должен находиться только на подставке, которая должна быть расположена на уровне поверхности гладильного стола.

3.4. Во избежание пожара запрещается ставить электроутюг на легковоспламеняющиеся материалы (дерево, ткань, бумагу и т.п.).

3.5. Не допускать падения утюга, перекручивания провода, образования на нем петель и узлов.

3.6. Во избежание повреждения изоляции провода ставить на него и прикасаться к нему утюгом запрещается.

3.7. Во время перерывов отключать утюг от электросети во избежание перегрева. Не оставлять включенный электроутюг в сети без присмотра.

3.8. Не допускать попадания воды на подводящий провод и утюг. При перегреве утюг выключить, не охлаждать его водой, т.к. это может вызвать ожоги лица и рук.

3.9. Во избежание ожогов не разрешается определять температуру нагрева утюга рукой.

4. Требования по охране труда по окончании работы

4.1. Выключить утюг и поставить его на подставку.

4.2. Привести в порядок рабочее место.

4.3. Снять спецодежду и убрать ее в предназначенное для хранения место.

4.4. Обо всех недостатках, выявленных во время работы, работник должен сообщить своему непосредственному руководителю.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

5.1. Электроутюг должен быть отключен при:

- появлении дыма и запаха гари;
- нарушении изоляции электропроводов;
- выявлении неисправностей;
- появлении электрического напряжения на утюге;
- прекращении подачи электроэнергии.

5.2. В случае возникновения пожара немедленно сообщить в пожарную охрану, администрации учреждения и приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

5.3. В случае обнаружения нарушений правил охраны труда, создающих реальную угрозу жизни и здоровью самого работника, отключить оборудование, прекратить работу и сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

СОГЛАСОВАНО

Инженер по охране труда
группы хозяйственного обслуживания
_____ ФИО

Заместитель директора
по учебной работе
_____ ФИО